



Elektromekaniske låsekasser med krypteret kommunikation

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Fremtidssikrede hybridlåse

Experience a safer
and more open world

Den nye serie af hybridlåse sætter en helt ny standard inden for elektromekaniske låsekasser

Hybridlåsene er tilpasset nuværende og fremtidige krav til funktioner og ydeevne. Ja, du læste rigtigt.

Låsene består af en serie af fem forskellige varianter. Serien er designet til en hurtig og fleksibel montering og er velegnet til dagsafslåsning af alt fra lette indvendige døre til tunge yderdøre. Og gæt hvad? Hybridlåsene er klar til fremtiden.

Sikker, sikrere, sikrest

Hybridlåsene fås i fem varianter, hvor den mest avancerede er godkendt i låseklasse 3 iht. SSF 3522. Det betyder, at du kan vælge den variant, der passer til dine behov og krav. Selvfølgelig er låsene certificeret til at modstå strenge krav inden for brand, indbrud og evakuering.

Tilpasning?

Intet problem. Til den, der holder skruetrækkeren i hånden, kommer hybridlåsen til at føles bekendt. Låsene er baseret på en gennemprøvet platform. De er nemme at tilpasse alt efter, hvordan det specifikke dørmiljø ser ud og hvilke funktioner, der er brug for.

Digital og krypteret kommunikation

Denne nye serie af låse kommunikerer digitalt og krypteret med det adgangskontrolsystem, der er tilsluttet. Det er selvfølgelig muligt at tilslutte låsen analogt, hvis du foretrækker det.

Smarte låse

Hybridlåsene er virkelig smarte. Inde i låsen sidder der sensorer, istedet for mikrokontakter, og gør det muligt med overvågning og status i realtid. Låsene er kompatible med Hi-O™ og bygget til fremtidige behov, såsom forebyggende vedligeholdelse.

Åbn og luk - igen og igen

Hybridlåsene er ideel til døre med høj åbningsfrekvens. Med andre ord: det er en lås, der holder og kan bruges.

Holdbar, selvfølgelig!

Hybridlåsene er energieffektive og er lavet af 100 procent genanvendeligt materiale. Det er ganske enkelt et godt miljøvalg.





Sådan fungerer låsene

Låsekasse 813

Dørgrebet udvendigt og indvendigt aktiveres elektronisk via signal fra adgangskontrolsystemet, kodelås, trykknop eller lignende.

Låsekasse 815, 820, 825 og 835

Dørgrebet på ydersiden aktiveres elektronisk via signal fra adgangskontrolsystemet, kodelåse eller lignende.

Dørgrebet på indersiden er mekanisk aktiveret, hvorfor der ikke skal aktiveres en trykknop. På låsekasse 835 kan man vælge at aktivere dørgrebet på indersiden via et signal fra et adgangskontrolsystem for at opfylde låseklasse 3. Funktionen (split-spindel) er justerbar fra højre/venstre og ind/ud.

Sådan tilslutter du hybridlåsen

Tilslutning til Hi-O bussen sker med fire ledninger, to til spænding, to til kommunikation. Brug kablet EA226 (10 m) til installation. Kablet tilsluttes et valgfrit sted på Hi-O bussen.

Egenskaber

- Grebsbetjent fallelås
- Hagerigle (820, 825 og 835)
- Låsen kan altid betjenes med nøgle eller vridergreb
- Brandgodkendt E/EI 120
- Certificeret iht. EN14846 og SSF 3522-1093, klasse 2/2B og SS-EN 179, kombineret med ASSA ABLOY nødudtrykbeslag 179.
- Multifunktionel:
 - Let justerbar retvendt/omvendt funktion
 - Vendbar falle
 - Multispænding 12-24V
- Statusindikation tilgængelig på Hi-O bussen og via relæ til I/O BOX 350:
 - Forrigling
 - Rigle ude (820, 825 og 835)
 - Rigle inde (820, 825 og 835)
 - Insidans trykke
 - Error
 - Status åben/låst
 - Status dørposition



Type nr.	Låsetype	Dømmål	Beskrivelse	Låseklasse SSF3522	Kommunikation Digital	Kommunikation analog	Brandklassificeret	Strømforbrug
813C	Magnet/hybrid	50 mm	Afspærret grebsfalle, med gennemgående grebspindel	1A	DAC530, DAC564	I/O Box 350	Ja – 120 min	Standby: 1W Indkobling: 2,64W Peak på 0,08 sek
815C	Magnet/hybrid	50 mm	Afspærret grebsfalle, med delt grebspindel	1A EN179	DAC530, DAC564	I/O Box 350	Ja – 120 min	Standby: 1W Indkobling: 2,64W Peak på 0,08 sek.
820C	Magnet/hybrid	50 mm	Manuel hagerigle og afspærret grebsfalle, med delt grebspindel	2A	DAC530, DAC564	I/O Box 350	Ja – 120 min	Standby: 1W Indkobling: 2,64W Peak på 0,08 sek.
825C	Magnet/hybrid	50 mm	Manuel hagerigle og afspærret grebsfalle, med delt grebspindel	2A, 2B EN179	DAC530, DAC564	I/O Box 350	Ja – 120 min	Standby: 1W Indkobling: 2,64W Peak på 0,08 sek.
835C	Magnet/hybrid	50 mm	Automatisk hagerigle (Auto hook) og afspærret grebsfalle, med delt grebspindel	2A, 2B, 3 EN179 Grade [5] iht. EN14846	DAC530, DAC564	I/O Box 350	Ja – 120 min	Standby: 1W Indkobling: 2,64W Peak på 0,08 sek.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY-koncernen er førende på globalt plan indenfor adgangsløsninger. Koncernen opererer på verdensplan med 49.000 medarbejdere og en omsætning på 8,7 milliarder euro. Koncernen er førende indenfor områder for effektive adgangsløsninger, sikre identiteter og indgangsautomatisering. ASSA ABLOY's innovative løsninger garanterer sikker, tryk og praktisk adgang til fysiske og digitale lokationer. Hver dag hjælper vi milliarder af mennesker med at opleve en mere åben verden.

ASSA ABLOY Opening Solutions
Denmark A/S

Borupvang 5D
2750 Ballerup
Tel. +45 4454 4454

info.dk.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.dk