

**1. Unieke identificatie code van het product type:**

Mechanisch slot volgens EN 12209:2003/AC:2005

**2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct zoals voorgeschreven in artikel 11 (4) van de CPR:**

Slot types 4469/27

**3. Door de fabrikant beoogd gebruik of beoogde toepassing van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:**

Mechanisch slot volgens EN 12209:2003 /AC:2005, geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren

**4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist in artikel 11 (5) van de CPR:**

ASSA ABLOY Nederland B.V.  
Postbus 40, 4940 AA Raamsdonksveer  
Meerval 3-5, 4941 SK Raamsdonksveer

**5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde die belast is met de genoemde taken zoals gespecificeerd in artikel 12(2) van de CPR:**

N.v.t.

**6. Systeem of systemen ter beoordeling en verificatie van constantheid van de prestaties van het bouwproduct, zoals vermeld in de CPR, Annex V:**

Systeem 1 volgens EN 12209:2003 /AC:2005

**7. Het product valt onder een geharmoniseerde norm:**

Officieel erkend testinstituut	Geharmoniseerde norm	EG Certificaat van Conformiteit
SKG-IKOB, Poppenbouwing 56, 4191 NZ Geldermalsen Identificatie: 0960	EN12209:2003 /AC:2005	0960-CPR- SKG.0116.6511.xx.ENG

**7.1 Het product valt onder andere EG Richtlijnen:**

N.v.t.

**8. Europese Technische Beoordeling:**

N.v.t.

## 9. Verklaarde prestaties:

Classificatie sleutel volgens EN 12209:2003/AC:2005

Positie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sectie	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9	4.2.10	4.2.11
Klasse (ondersteund)	3	M	4	1	0	F	6	H	C	3	0
Klasse (niet ondersteund)	3	M	4	1	0	F	4	B	C	3	0

Pos.	Essentiële kenmerken	Klasse – Prestatie		
1	Gebruiksklasse	Klasse	Prestatie	
		1	Voor gebruik door mensen met een hoge intentie tot voorzichtigheid	
2	Duurzaamheid en belasting van de dagschoot	Klasse	Test cycli	Belasting dagschoot
		A	50.000	geen
		B	100.000	geen
		C	200.000	geen
		F	50.000	10N
		G	100.000	10N
		H	200.000	10N
		L	100.000	25N
		M	200.000	25N
		R	100.000	50N
		S	200.000	50N
		W	100.000	120N
X	200.000	120N		
Y	200.000	250N		
3	Deur gewicht en sluitkracht	Klasse	Deur gewicht	Sluitkracht
		1	≤ 100 kg	maximum 50N
		2	≤ 200 kg	maximum 50N
		3	> 200 kg of gespecificeerd door fabrikant	maximum 50N
		4	≤ 100 kg	maximum 25N
		5	≤ 200kg	maximum 25N
		6	> 200 kg of gespecificeerd door fabrikant	maximum 25N
		7	≤ 100 kg	maximum 15N
		8	≤ 200kg	maximum 15N
9	> 200 kg of gespecificeerd door fabrikant	maximum 15N		
4	Geschiktheid voor gebruik in brand- en/of rookwerende deuren	Klasse	Gebruik	
		0	Niet geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren	
		1	Geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren	
5	Veiligheid	Geen veiligheidseis		
6	Corrosie weerstand en temperatuur	Klasse	Corrosie weerstand	Temperatuur
		0	geen	geen
		A	lage weerstand	geen
		B	gemiddelde weerstand	geen
		C	hoge weerstand	geen
		D	zeer hoge weerstand	geen
		E	gemiddelde weerstand	-20 °C tot +80 °C
F	hoge weerstand	-20 °C tot +80 °C		
G	zeer hoge weerstand	-20 °C tot +80 °C		



7	Inbraakwerendheid en weerstand tegen boren	Klasse	Prestatie			
		1	Minimale inbraakwerendheid, geen boor weerstand			
		2	Lage inbraakwerendheid, geen boor weerstand			
		3	Gemiddelde inbraakwerendheid, geen boor weerstand			
		4	Hoge inbraakwerendheid, geen boor weerstand			
		5	Hoge inbraakwerendheid, met boor weerstand			
		6	Zeer hoge inbraakwerendheid, geen boor weerstand			
		7	Zeer hoge inbraakwerendheid, met boor weerstand			
8	Toepassing van de deur	Klasse	Type	Toepassing 1	Toepassing 2	Toepassing 3
		A	Insteekslot	Onbeperkt		
		B	Insteekslot	Draaideur		
		C	Insteekslot	Schuifdeur		
		D	Oplegslot	Onbeperkt		
		E	Oplegslot	Draaideur		
		F	Oplegslot	Schuifdeur		
		G	Geboord	Onbeperkt		
		H	Insteekslot	Draaideur	Ondersteund	
		J	Oplegslot	Draaideur	Naar binnen draaiend	
		K	Insteekslot	Draaideur		Binnen gesloten
		L	Insteekslot	Schuifdeur		Binnen gesloten
		M	Oplegslot	Draaideur		Binnen gesloten
		N	Oplegslot	Schuifdeur		Binnen gesloten
		P	Insteekslot	Draaideur	Ondersteund	Binnen gesloten
R	Oplegslot	Draaideur	Naar binnen draaiend	Binnen gesloten		
9	Type sleutelbediening en sluitmechanisme	Klasse	Type sleutelbediening	Sluitmechanisme		
		0	-	-		
		A	Cilinderbediend	Manueel		
		B	Cilinderbediend	Automatisch		
		C	Cilinderbediend	Manueel met tussenvergrendeling		
		D	Klavierbediend	Manueel		
		E	Klavierbediend	Automatisch		
		F	Klavierbediend	Manueel met tussenvergrendeling		
		G	Geen sleutelbediening	Manueel		
H	Geen sleutelbediening	Automatisch				
10	Type tuimelaar bediening	Klasse	Tuimelaar bediening			
		0	Slot zonder tuimelaar			
		1	Slot met knop of geveerde kruk bediening			
		2	Slot met ongeveerde kruk bediening			
		3	Slot met extra stevige ongeveerde kruk bediening			
		4	Slot zoals klasse 3, maar gespecificeerd door fabrikant			
11	Identificatie van de sleutel	Klasse	Sleutel identificatie			
		0	Geen eisen			
		A	Minimaal 3 sleutelvasthoud elementen			
		B	Minimaal 5 sleutelvasthoud elementen			
		C	Minimaal 5 sleutelvasthoud elementen, met effectieve sluitverschillen			
		D	Minimaal 6 sleutelvasthoud elementen			
		E	Minimaal 6 sleutelvasthoud elementen, met effectieve sluitverschillen			
		F	Minimaal 7 sleutelvasthoud elementen			
		G	Minimaal 7 sleutelvasthoud elementen, met effectieve sluitverschillen			
H	Minimum 8 sleutelvasthoud elementen, met effectieve sluitverschillen					
	Gevaarlijke stoffen	De gebruikte materialen in het product bevatten geen gevaarlijke stoffen of laten deze vrijkomen, welke de maximale grenzen overschrijden van de huidige Europese en nationale wet- en regelgeving.				

## 10. Verantwoordelijkheid:

Het in de punten 1 en 2 beschreven product voldoet aan de in punt 9 vermelde prestaties.

Alleen de fabrikant genoemd in punt 4 is verantwoordelijk voor de opstelling van deze verklaring.

Ondertekend voor resp. namens de fabrikant door:

John Ward, Market Region Manager Benelux

---

Raamsdonksveer, 27-11-2015

---

(Plaats & datum van afgifte)



---

(Handtekening)

ASSA ABLOY Nederland B.V.  
Postbus 40, 4940 AA  
Meerval 3-5  
4941 SK Raamsdonksveer  
NETHERLANDS

Tel. + 31 (0)88 639 46 00  
Fax + 31 (0)88 639 46 75  
[www.assaabloy.nl](http://www.assaabloy.nl)

ASSA ABLOY is the  
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to  
satisfying  
end-user needs for  
security, safety and  
convenience.

[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)