

Nr.: DoP-4900-5100-EN179-NL.00

**1. Unieke identificatie code van het product type:**

Noodopener volgens EN 179:2008

**2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct zoals voorgeschreven in artikel 11 (4) van de CPR:**

Slot types 4937, 4938, 4917, 4918, 4927, 4928, 5117, 5118, 5127, 5128 versies /85, /86, /87, /88

**3. Door de fabrikant beoogd gebruik of beoogde toepassing van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:**

Noodopener bediend door een deurkruk voor gebruik in vluchtroutes volgens EN 179:2008

**4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist in artikel 11 (5) van de CPR:**

ASSA ABLOY Nederland B.V.  
Postbus 40, 4940 AA Raamsdonksveer  
Meerval 3-5, 4941 SK Raamsdonksveer

**5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde die belast is met de genoemde taken zoals gespecificeerd in artikel 12(2) van de CPR:**

N.v.t.

**6. Systeem of systemen ter beoordeling en verificatie van constantheid van de prestaties van het bouwproduct, zoals vermeld in de CPR, Annex V:**

Systeem 1 volgens EN179:2008

**7. Het product valt onder een geharmoniseerde norm:**

Officieel erkend testinstituut	Geharmoniseerde norm	EG-Certificaat van Conformiteit
MPA NRW, Marsbruchstraße 186, D-44287 Dortmund, Identificatie: 0432	EN 179:2008	0432-CPR-00011-02 0432-CPR-00011-06

**7.1 Het product valt onder andere EG Richtlijnen:**

N.v.t.

**8. Europese Technische Beoordeling:**

N.v.t.

## 9. Verklaarde prestaties:

Classificatie sleutel volgens EN 179:2008 voor sloten 4937, 4938, 4917, 4918, 4927, 4928, 5117, 5118, 5127, 5128 versies /85, /86, /87, /88:

Positie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sectie	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	
Klasse	3	7	6	0	1	3	4	2	A	B/D	

Pos.	Essentiële kenmerken	Klasse – Prestatie	
1	Gebruiksklasse	Klasse	Prestatie
		3	Hoog frequent gebruik met weinig intentie tot voorzichtigheid
2	Duurzaamheid	Klasse	Test cycli
		6	100.000
		7	200.000
3	Deur gewicht	Klasse	Deur gewicht
		5	≤ 100 kg
		6	≤ 200 kg
		7	> 200 kg, gespecificeerd door de fabrikant
4	Geschiktheid voor gebruik in brand- en/of rookwerende deuren	Klasse	Gebruik
		0	Niet geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren
		A	Geschikt voor gebruik in rookwerende deuren
		B	Geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren
5	(Vlucht) Veiligheid	Klasse	Prestatie
		1	Alle noodopeners vervullen een kritische vlucht veiligheidsfunctie; daarom geldt alleen de hoogst mogelijke klasse voor deze Europese norm.
6	Corrosie weerstand	Klasse	Corrosie weerstand
		3	Hoge corrosie weerstand
		4	Zeer hoge corrosie weerstand
96 uur	240 uur		
7	Inbraakwerendheid	Klasse	Beproevingkracht
		2	1.000 N
		3	2.000 N
		4	3.000 N
		5	5.000 N
8	Projectie van bedieningselement	Klasse	Projectie
		1	150 mm (grote projectie)
		2	100mm (standaard projectie)
		Klasse 1 is niet van toepassing op type A bediening.	
9	Type bediening	Klasse	Bediening
		A	“kruk” bediening
		B	“drukplaat” bediening
10	Toepassing van de deur	Klasse	Deur toepassing
		A	Naar buiten draaiende enkele & dubbele vluchtdeur
		B	Naar buiten draaiende enkele vluchtdeur
		C	Naar buiten draaiende dubbele vluchtdeur: alleen passieve deur
		D	Naar binnen draaiende enkele vluchtdeur

Gevaarlijke stoffen, paragraaf 4.1.22 EN 179:2008	De gebruikte materialen in het product bevatten geen gevaarlijke stoffen of laten deze vrijkomen, welke de maximale grenzen overschrijden van de huidige Europese en nationale wet- en regelgeving.
---	---

## 10. Verantwoordelijkheid:

Het in de punten 1 en 2 beschreven product voldoet aan de in punt 9 vermelde prestaties.

Alleen de fabrikant genoemd in punt 4 is verantwoordelijk voor de opstelling van deze verklaring.

Ondertekend voor resp. namens de fabrikant door:

John Ward, Market Region Manager Benelux

Raamsdonksveer, 30-11-2015

(Plaats & datum van afgifte)



(Handtekening)

ASSA ABLOY Nederland B.V.  
Postbus 40, 4940 AA  
Meerval 3-5  
4941 SK Raamsdonksveer  
NETHERLANDS

Tel. + 31 (0)88 639 46 00  
Fax + 31 (0)88 639 46 75  
[www.assaabloy.nl](http://www.assaabloy.nl)

ASSA ABLOY is the  
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to  
satisfying  
end-user needs for  
security, safety and  
convenience.

[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)