

**1. Unieke identificatie code van het product type:**

Mechanisch slot volgens EN 12209:2003/AC:2005

**2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct zoals voorgeschreven in artikel 11 (4) van de CPR:**

Slot types 6602/31, 6602/32, 6602/35, 6602/36, 6632/32, 6632/35, 6632/36, 6642/31, 6642/32, 6642/35, 6642/36, 6652/35, 6652/36, 6682/35, 6682/36

**3. Door de fabrikant beoogd gebruik of beoogde toepassing van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:**

Mechanisch slot voor gebruik in brand- en rookwerende deuren volgens EN 12209:2003 /AC:2005

**4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist in artikel 11 (5) van de CPR:**

ASSA ABLOY Nederland B.V.  
Postbus 40, 4940 AA Raamsdonksveer  
Meerval 3-5, 4941 SK Raamsdonksveer

**5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde die belast is met de genoemde taken zoals gespecificeerd in artikel 12(2) van de CPR:**

N.v.t.

**6. Systeem of systemen ter beoordeling en verificatie van constantheid van de prestaties van het bouwproduct, zoals vermeld in de CPR, Annex V:**

Systeem 1 volgens EN 12209:2003 /AC:2005

**7. Het product valt onder een geharmoniseerde norm:**

Officieel erkend testinstituut	Geharmoniseerde norm	EG Certificaat van Conformiteit
SKG-IKOB, Poppenbouwing 56, 4191 NZ Geldermalsen Identificatie: 0960	EN12209:2003 /AC:2005	0960-CPR- SKG.0116.6511.xx.ENG

**7.1 Het product valt onder andere EG Richtlijnen:**

N.v.t.

**8. Europese Technische Beoordeling:**

N.v.t.

## 9. Verklaarde prestaties:

Classificatie sleutel volgens EN 12209:2003/AC:2005

Positie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sectie	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9	4.2.10	4.2.11
Klasse (ondersteund)	3	M	4	1	0	F	6	H	C	3	0
Klasse (niet ondersteund)	3	M	4	1	0	F	2	B	C	3	0

Pos.	Essentiële kenmerken	Klasse – Prestatie	
1	Gebruiksklasse	Klasse	Prestatie
		1	Voor gebruik door mensen met een hoge intentie tot voorzichtigheid
		2	Voor gebruik door mensen met enige intentie tot voorzichtigheid
		3	Voor openbaar gebruik met weinig intentie tot voorzichtigheid
2	Duurzaamheid en belasting van de dagschoot	Klasse	Test cycli
		A	50.000
		B	100.000
		C	200.000
		F	50.000
		G	100.000
		H	200.000
		L	100.000
		M	200.000
		R	100.000
		S	200.000
		W	100.000
		X	200.000
		Y	200.000
			Belasting dagschoot
			geen
			geen
			geen
			10N
			10N
			10N
			25N
			25N
			50N
			50N
			120N
			120N
			250N
3	Deur gewicht en sluitkracht	Klasse	Deur gewicht
		1	≤ 100 kg
		2	≤ 200 kg
		3	> 200 kg of gespecificeerd door fabrikant
		4	≤ 100 kg
		5	≤ 200kg
		6	> 200 kg of gespecificeerd door fabrikant
		7	≤ 100 kg
		8	≤ 200kg
		9	> 200 kg of gespecificeerd door fabrikant
			Sluitkracht
			maximum 50N
			maximum 50N
			maximum 50N
			maximum 25N
			maximum 25N
			maximum 25N
			maximum 15N
			maximum 15N
			maximum 15N
4	Geschiktheid voor gebruik in brand- en/of rookwerende deuren	Klasse	Gebruik
		0	Niet geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren
		1	Geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren
5	Veiligheid	Geen veiligheidseis	
6	Corrosie weerstand en temperatuur	Klasse	Corrosie weerstand
		0	geen
		A	lage weerstand
		B	gemiddelde weerstand
		C	hoge weerstand
		D	zeer hoge weerstand
		E	gemiddelde weerstand
		F	hoge weerstand
		G	zeer hoge weerstand
			Temperatuur
			geen
			geen
			geen
			geen
			geen
			-20 °C tot +80 °C
			-20 °C tot +80 °C
			-20 °C tot +80 °C



7	Inbraakwerendheid en weerstand tegen boren	Klasse	Prestatie			
		1	Minimale inbraakwerendheid, geen boor weerstand			
8	Toepassing van de deur	Klasse	Type	Toepassing 1	Toepassing 2	Toepassing 3
		A	Insteekslot	Onbeperkt	Ondersteund Naar binnen draaiend	Binnen gesloten
		B	Insteekslot	Draaideur		
		C	Insteekslot	Schuifdeur		
		D	Oplegslot	Onbeperkt		
		E	Oplegslot	Draaideur		
		F	Oplegslot	Schuifdeur		
		G	Geboord	Onbeperkt		
		H	Insteekslot	Draaideur		
		J	Oplegslot	Draaideur		
		K	Insteekslot	Draaideur		
		L	Insteekslot	Schuifdeur	Binnen gesloten	
		M	Oplegslot	Draaideur	Binnen gesloten	
		N	Oplegslot	Schuifdeur	Binnen gesloten	
		P	Insteekslot	Draaideur	Ondersteund Naar binnen draaiend	Binnen gesloten
		R	Oplegslot	Draaideur	Ondersteund Naar binnen draaiend	Binnen gesloten
		9	Type sleutelbediening en sluitmechanisme	Klasse	Type sleutelbediening	Sluitmechanisme
0	-			-		
A	Cilinderbediend			Manueel		
B	Cilinderbediend			Automatisch		
C	Cilinderbediend			Manueel met tussenvergrendeling		
D	Klavierbediend			Manueel		
E	Klavierbediend			Automatisch		
F	Klavierbediend			Manueel met tussenvergrendeling		
G	Geen sleutelbediening			Manueel		
H	Geen sleutelbediening	Automatisch				
10	Type tuimelaar bediening	Klasse	Tuimelaar bediening			
		0	Slot zonder tuimelaar			
		1	Slot met knop of geveerde kruk bediening			
		2	Slot met ongeveerde kruk bediening			
		3	Slot met extra stevige ongeveerde kruk bediening			
4	Slot zoals klasse 3, maar gespecificeerd door fabrikant					
11	Identificatie van de sleutel	Klasse	Sleutel identificatie			
		0	Geen eisen			
		A	Minimaal 3 sleutelvasthoud elementen			
		B	Minimaal 5 sleutelvasthoud elementen			
		C	Minimaal 5 sleutelvasthoud elementen, met effectieve sluitverschillen			
		D	Minimaal 6 sleutelvasthoud elementen			
		E	Minimaal 6 sleutelvasthoud elementen, met effectieve sluitverschillen			
		F	Minimaal 7 sleutelvasthoud elementen			
		G	Minimaal 7 sleutelvasthoud elementen, met effectieve sluitverschillen			
H	Minimum 8 sleutelvasthoud elementen, met effectieve sluitverschillen					
	Gevaarlijke stoffen	De gebruikte materialen in het product bevatten geen gevaarlijke stoffen of laten deze vrijkomen, welke de maximale grenzen overschrijden van de huidige Europese en nationale wet- en regelgeving.				

## 10. Verantwoordelijkheid:

Het in de punten 1 en 2 beschreven product voldoet aan de in punt 9 vermelde prestaties.


Alleen de fabrikant genoemd in punt 4 is verantwoordelijk voor de opstelling van deze verklaring.

Ondertekend voor resp. namens de fabrikant door:

John Ward, Market Region Manager Benelux

Raamsdonksveer, 30-11-2015

(Plaats & datum van afgifte)



(Handtekening)

ASSA ABLOY Nederland B.V.  
Postbus 40, 4940 AA  
Meerval 3-5  
4941 SK Raamsdonksveer  
NETHERLANDS

Tel. + 31 (0)88 639 46 00  
Fax + 31 (0)88 639 46 75  
[www.assaabloy.nl](http://www.assaabloy.nl)

ASSA ABLOY is the  
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to  
satisfying  
end-user needs for  
security, safety and  
convenience.

[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)